



A Warmup bevont szigetelőtábla egy vízálló, extrudált, zártcellás polisztirol tábla, mindkét oldalán üvegyapot hálóval egy vékony polimer habarcsba ágyazva.

A szigetelőtáblát úgy terveztük, hogy négyzetméterenként 30 tonnás súlynak is ellenálljon. Ideális padlófűtéshez, mivel megakadályozza a hő hordozóba való terjedését.

Jellemzők

- Extrudált polisztirol
- Mindkét oldala polimer habarcsba ágyazott üvegyapot hálóval van bevonva.
- Nedvességálló
- Ellenáll 30 tonna/négyzetméteres nyomásnak
- Nincs szükség alapozóra - a padlófűtést közvetlenül a szigetelőanyag fölé helyezzük

Műszaki adatok

Hővezető képesség	0,027 W/m ² K
Térfogatsúly	36Kg/m ³
Nyomófeszültség	3,0 kg/cm ² (300kN/m ²)
Víznyelés	0,02% max.
Tűzvédelmi osztály	Euroclass "E" (EN13501-1)

WIB méretábrázat

Rendeltetés	Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	Súly (Kg)	Hőellenállás (m ² °K/W)
INSBOARD06	6	600	1250	1,95	0,16
INSBOARD10	10	600	1250	2,22	0,28
INSBOARD20	20	600	1250	2,48	0,59
INSBOARD50	50	600	1250	3,26	1,53

Kiegészítők

Üvegszálás Ragasztószalag - vízálló illesztést biztosít a szigetelőlapok között. 25 szigetelőlaponként 1 guriga.



A Warmup szigetelőlapok használatával a burkolat felfűtési ideje akár 10-15 percre csökkenthető, mely a szigetelőlapok nélkül akár 2-3 vagy akár több óra is lehet.

